

Ensaaios **Elétricos**

Hipot

A linha de **Hipots da IN BRAT** conta com aparelhos de alta precisão.

São aparelhos de fácil manuseio para simplificar o dia a dia do operador.

Sua **alta precisão** e seu range de medição abrangente faz com que os Hipots atinjam **medições confiáveis** até mesmo nas resistências mais baixas.

HIPOT DC

60KV 5mA



MÓDULO DE CONTROLE

MEDIDAÇÃO DE TENSÃO

Através de kilovoltímetro digital (3½ dígitos) conectado diretamente na alta tensão

MEDIDAÇÃO DE CORRENTE

Através de miliamperímetro digital 3½ dígitos conectado diretamente na alta tensão

MÓDULO DE ALTA TENSÃO

TENSÃO DE SAÍDA

0 – 60 kV CC
(Corrente Contínua)

ALCANCE DE CORRENTE

0 – 5mA

POTÊNCIA

0,30 kVA

Lâmpada indicadora AT ligada

Lâmpada indicadora AT desligada

Ajuste de tensão manual

PROTEÇÕES

Bloqueio inicial de Zero

Fusíveis de 5A cada para sobrecarga.

Desarmamento automático do transformador, caso a corrente seja maior do que 5mA

ITENS INCLUSOS

Cabo de alimentação, com plug de 3 pinos

Cabo de interligação do

MC para MAT

Manual de Operação

DIMENSÕES

620 x 196 mm

PESO

Aprox. 19kg

MC = Modulo de Comando MAT = Modulo de Alta Tensão