



Ensaaios **Elétricos**

Termovisores

Com a FLIR C3-X, ficou mais fácil do que nunca inspecionar problemas ocultos, documentar reparos e compartilhar evidências com os clientes. Com um sensor térmico de 128 x 96 pixels, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), uma câmera visual de 5 megapixels e lanterna LED, a C3-X é uma ferramenta de inspeção acessível destinada a aplicações elétricas e mecânicas, de construção e manutenção

CÂMERA TERMOGRÁFICA FLIR

C3-X



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Resolução de IV: 128 x 96 pixels

Precisão: 0 a 100 °C (32 a 212 °F): ± 3 °C ($\pm 5,5$ °F); 100 a 300 °C (212 a 572 °F): $\pm 3\%$ [temp. ambiente 15 a 35 °C (59 a 95 °F) e temp. de objetos acima de 0 °C (32 °F)]

Sensibilidade Térmica /NETD: <70 mK

Campo de visão (FOV): 53,6°

Câmera Digital: 5 MP

Modos de Imagem: Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital

Mídia de Armazenamento: Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada™ (com Wi-Fi)

ITENS INCLUSOS

Cabo USB 2.0 Tipo A – Tipo C 1,0 m Preto (T911940ACC)