



Ensaaios **Elétricos**

O testador de rigidez dielétrica para óleo isolante está em conformidade com a norma ASTM D1816 e ASTM D877. Ele testa todos os tipos de rigidez dielétrica de óleo isolante. Nossa empresa possui três tipos diferentes: testador de rigidez dielétrica de óleo de um copo, testador de rigidez dielétrica de óleo de três copos e testador de rigidez dielétrica de óleo de seis copos.

Equipamento de Análise de Óleo Testador de Resistência Dielétrica de Óleo Isolante

PS-1001

Principais Características

Tensão de saída: 0 ~ 80 kV (ou 0 ~ 100 kV)

Capacidade do transformador elevador: 1,5 kVA

Velocidade de elevação da tensão: 0,5 kV/s, 1 kV/s, 2 kV/s,

3 kV/s, 5 kV/s — cinco níveis

Taxa de distorção da fonte de alimentação: < 1%

Modo de exibição: Display LCD grande

Idioma da programação: Inglês, Espanhol ou Russo

Espaçamento entre eletrodos: 1,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm ou 2,54 mm

Dimensões externas: 409 mm × 393 mm × 388 mm

Peso do equipamento: 29 kg

Fonte de alimentação: AC 110V–220V ±10%, 50/60 Hz ±5 Hz

Função personalizável de transmissão sem fio

Acessórios

A célula de teste é feita a partir de uma peça única de vidro fundido especial, eliminando o risco de vazamento de óleo e outras interferência.

Tipos de eletrodos:

Eléttrodo plano; Eléttrodo esférico; Eléttrodo hemisférico:

Tipos de copos aceitos:

200ml; 300ml; 400ml e 500ml

