



Ensaaios **Elétricos**

O testador de hipotensão VLF INBRAT é um conjunto de testes para testar a condição de cabos de energia e geradores. Ele pode realizar o aumento, queda, medição e proteção de tensão totalmente automáticos. Além do teste VLF, ele também pode realizar testes CC. A tela colorida sensível ao toque exibe dados e formas de onda claramente. Os dados de teste podem ser armazenados na memória interna e impressos pela impressora interna.

HIPOT DE BAIXA FREQUÊNCIA

VLF 80KV



ESCALA DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIAS

Fonte de alimentação : 100~270V AC , 50/60Hz, monofásica

Tensão de saída: 0~80VAC RMS

Frequência de saída: 0,1 Hz, 0,05 Hz, 0,02 Hz, 0,01 Hz (frequência variável automática);

Classificação de carga : 1,1 μ a 0,1 Hz

2,2 μ F a 0,05 Hz / 5,5 μ F a 0,02 Hz

Estabilidade de frequência: Flutuação < 0,5%;

Precisão de medição: $\pm 3\%$;

Erro de pico de tensão positivo e negativo: $\leq 3\%$;

Distorção da forma de onda de tensão: $\leq 5\%$;

Dever: Contínuo

Classe de proteção IP 20/IP 54 (operação/transporte)

Temperatura de operação - 20 ° C ... + 55 ° C

Temperatura de armazenamento - 25 ° C ... + 70 ° C

ITENS INCLUSOS

Cabo de conexão HV - Conexão em série

Cabo de conexão HV - Conexão simples

Cabo de conexão do capacitor de compensação

Cabo de curto circuito em série

Cabo de entrada de sinal

Cabo de alimentação

Bastão de descarga

Cabo de aterramento

Cabo de aterramento com múltiplos conectores