

Ensaaios **Elétricos**

HIPOT

A linha de Hipots da Inbrat conta com aparelhos de alta precisão, são aparelhos de fácil manuseio para simplificar o dia a dia do operador. Sua alta precisão e seu range de medição abrangente faz com que os Hipots atinjam medições confiáveis, aliado a isso e o design altamente arrojado e funcional.

HIPOT DE CORRENTE ALTERNADA

60KV 100mA



ESCALA DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIAS

TENSÃO	CORRENTE
60 kV (AC) 100 mA (AC)	100uΩ

Alcance de Tensão: 0 a 60kv

Precisão de Tensão: 1,5% + 1% (Fundo de escala)

Alcance da Corrente: 0 a 100mA

Regulação da Corrente: 2mA – 100mA

Precisão da Corrente: 1,5% + 1% (Fundo de escala)

Alimentação: 227V (60Hz)

Temperatura de Operação: 0°C a 50° C

Fusível: 5A – 250V

Potencia: 10Kva

Indicadores de corrente e tensão: Função Escala Resolução Classe

Chave de Reset: Para reinicia após algum desarme por fuga de corrente.

Sinaleiro: Após proteção do circuito e correntes de fuga e Limite ajustado.

Indicador que está Ligado: Fica na com Amarelo

Botão Ligar Alta Tensão: Cor Verde

Botão Desligar Alta Tensão: Cor Vermelha

ITENS INCLUSOS

Cabo garra jacaré para Saída de Alta Tensão 1,5 M

Cabo garra jacaré para Retorno de Medição com 1,5 M

Cabo para Conexão Terra de Proteção 3,00 M

Transformador em Maleta Portátil com Alça.

DIMENSÕES

Comando: 190x390x500, peso 18kg

Transformado: 300X400X500, peso 45kg