inbrat

Ensaios **Elétricos**

HIPOT

A linha de Hipots da Inbrat conta com aparelhos de alta precisão, são aparelhos de fácil manuseio para simplificar o dia a dia do operador. Sua alta precisão e seu range de medição abrangente faz com que os Hipots atinjam medições confiáveis., aliado a isso e o design altamente arrojado e funcional.

HIPOT DE CORRENTE ALTERNADA

60KV 100mA





ESCALA DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIAS

TENSÃO	CORRENTE
0 a 60Kv (AC)	0 a 100mA (AC)

Alcance de Tensão: 0 a 60kv
Precisão de Tensão: 1,5% + 3,5%(fundo de escala)
Alcance da Corrente: 0 a 100mA
Regulagem da Corrente: 2mA – 100mA
Precisão da Corrente: 1,5% + 1% (Fundo de escala)
Alimentação: 227V (60Hz)
Temperatura de Operação: 0ºC a 50º C
Fusível: 5A – 250V
Potencia: 10Kva
Indicadores de corrente e tensão: Função Escala Resolução Classe
Chave de Reset: Para reinicia após algum desarme por fuga de corrente.
Sinaleiro: Após proteção do circuito e correntes de fuga e Limite ajustado.
Indicador que está Ligado: Fica na com Amarelo
Botão Ligar Alta Tensão: Cor Verde
Botão Desligar Alta Tensão: Cor Vermelha

ITENS INCLUSOS

Cabo garra jacaré para Saída de Alta Tensão 1,5 M
Cabo garra jacaré para Retorno de Medição com 1,5 M
Cabo para Conexão Terra de Proteção 3,00 M

DIMENSÕES

Comando: 510x410x190, peso 18kg
Transformado: 450x400x500, peso 45kg